

Actmix TMTD-80GE F140

预分散橡胶促进剂

功能	促进剂	
产品说明	组成:	80%二硫化四甲基秋兰姆和 20%预分散橡胶载体
	外观:	灰白色颗粒
	硫含量:	约 40.5%
	密度 (20 °C) :	约 1.15g/cm ³
	安全特性:	参照安全数据表
应用资料		
用途:	Actmix TMTD-80GE F140 是一种快速的橡胶硫化促进剂, 其焦烧时间短, 硫化速度快, 有焦烧倾向。一般不单独使用, 可与二硫代氨基甲酸盐类或噻唑类促进剂并用, 减少其使用量防止胶料喷霜, 且有很好的力学性能和耐老化性能。因为其结构中含有多个硫原子, 还可作硫化剂使用参与硫化反应, 用于无硫硫化、高温快速硫化, 制作耐热胶种。	
用量:	用量: 通常情况下, 加入量为 0.5-1.5 phr。	
应用	各种橡胶制品, 如密封条、胶管、护套等	
包装:	内衬 PE 袋的纸箱, 每箱净重 25KG; 600 公斤/托盘。	
储存稳定性:	密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方, 建议产品保存期限为两年。	
处置:	在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气, 更进一步的处置资料请参考 Actmix TMTD-80GE F140 的安全数据表。	

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。